



Hybrid servantkran (både manuell og berøringsfri funksjon), kontrollenhet med termostat, sving - og uttrekkbar tut og klikkventil. Batteridrevet 3 V.

F = fleksible slanger

- Servant
- Hybrid, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Klikkventil
- Temperatur- og mengdebegrensere
- ø 40 mm kassett, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Kontrollkomponent, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|------------------------|---------|
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.1 l/s |
| Trykktap (0.1 l/s) | 300 kPa |

Tekniske egenskaper

| | |
|------------------------------|----------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +70°C |
| Arbeidstrykk | 100 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 168 mm |
| Tilbakeslagssikring (EN1717) | AA |
| Materiale | brass |

Program innstillinger

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Automatisk spyling | off (off/12/24/48/72 h) |
| Automatisk spyling periode | 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s) |
| Funksjonstid | 6 s (4/6/8/10/20/60 s) |

Elektroniske attributter

| | |
|---------|----------------------|
| Batteri | AA 1.5 V Lithium x 2 |
|---------|----------------------|

Bestemmelser

| | |
|----------------|----------------------------|
| EU Directive | C E 2014/30/EU, 2011/65/EU |
| EN Standard | EN 15091, EN 817, EN 1111 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) |
| Tetthetsklasse | IP 55 |

Godkjenninger og Erklæringer

| | |
|---------|----------------------|
| KIWA SE | 1629 |
| UN38.3 | UN38-3 Energizer L91 |



